

CALZADO DE TRABAJO

CATALOGO 2025

SUAVIDAD Y
COMODIDAD



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



DIELECTRICO



RESISTENTE



Powerfull

P310ND

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al corte (cuero)
• APARADO:	Cuero Strong estampado.
• FORRO:	Cuero gamuzado.
• SUPLENTE:	Cuero acolchado.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos.
• PUNTERA:	De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
• PLANTILLA DE ARMADO:	De alta absorción y expulsión de agua.
• NUMERACIÓN:	34 al 47
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC
• COLOR:	Negro



AISLANTE
ELÉCTRICO



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



RESISTENTE
AL IMPACTO



PLANTILLA
ANTICLAVOS



CONTACTO@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL / MED@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL

www.medsolucionesintegrales.cl

Powerfull

P380CDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **CONSTRUCCIÓN:** Inyección directa al corte (cuero).
- **APARADO:** Cuero Strong estampado.
- **FORRO:** Cuero gamuzado.
- **SUPLENTE:** Cuero acolchado.
- **PLANTA:** Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos, Anticlavos.
- **PUNTERA:** De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2
- **CONTRAFUERTE:** Termoplástico cementado.
- **PLANTILLA INTERIOR:** Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
- **PLANTILLA DE ARMADO:** De alta absorción y expulsión de agua.
- **NUMERACIÓN:** 34 al 47
- **CERTIFICACIÓN:** CESMEC
- **COLOR:** Café.



AISLANTE
ELÉCTRICO



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



RESISTENTE
AL IMPACTO



PLANTILLA
ANTICLAVOS



CONTACTO@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL / MED@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL

www.medsolucionesintegrales.cl

Powerfull

P320NDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al corte (cuero)
• APARADO:	Cuero Strong estampado.
• FORRO:	Cuero gamuzado.
• SUPLENTE:	Cuero Strong estampado.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos, Anticlavos.
• PUNTERA:	De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
• PLANTILLA DE ARMADO:	De alta absorción y expulsión de agua.
• NUMERACIÓN:	34 al 47
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC
• COLOR:	Negro



AISLANTE
ELÉCTRICO



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



RESISTENTE
AL IMPACTO



PLANTILLA
ANTICLAVOS



CONTACTO@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL / MED@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL

www.medsolucionesintegrales.cl



ARENA NEGRO

ARTICULO 4/824-6143
TALLAS 35 - 45
TIPO Inyectado

USO

- > Pesca
- > Manufactura
- > Agricultura

DESCRIPCIÓN

Calzado de Seguridad, fabricado en cuero de excelentes propiedades físicas, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de alta Densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

CARACTERÍSTICAS



DESCRIPCIÓN	DETALLE
Color	Negro.
Construcción	D.I.P. (Direct Inject Process).
Capellada	Cuero liso, espesor 1,8 a 2,0 mm.
Forro	Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
Cuello	Cuero pigskin flor 1,0 m.m., acolchado en espuma de PU.
Plantilla de armar	Non Woven resinado de alta flexibilidad y absorción de humedad.
Plantilla Interior	EVA c/textil preformada.
Pasacordones	Cinta textil en nylon 15 m.m. de ancho.
Cordones	Redondos de nylon con alma.
Hilo	Nylon de 3 cabos imputrescible.
Puntera de Seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Entresuela	Poliuretano de baja densidad (0,45) de alta resiliencia y buen aislamiento térmico ideal para zonas de baja temperatura.
Planta	Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste (menor a 150 mm ³ - DIN 53516). Diseño de planta antideslizante para un mayor agarre en terrenos dispares. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).
Calce	EEE+, confortable a todo tipo de pie.



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

CONTACTO@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL / MED@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL

www.medsolucionesintegrales.cl



BAMAKO

ARTICULO 4/804-6004
TALLAS 38 - 45
TIPO Inyectado

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Color	Negro.
Construcción	D.I.P. (Direct Inject Process).
Capellada	Cuero liso, espesor 1,8 a 2,0 mm.
Forro	Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
Cuello	Cuero pigskin flor 1,0 m.m., acolchado en espuma de PU.
Plantilla de armar	Non Woven resinado de alta flexibilidad y absorción de humedad.
Plantilla Interior	EVA c/textil preformada.
Pasacordones	Cinta textil en nylon 1,5 m.m. de ancho.
Cordones	Redondos de nylon con alma.
Hilo	Nylon de 3 cabos imputrecible.
Puntera de Seguridad	Acero, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con NCh 772/1 y EN ISO 20345.
Entresuela	Poliuretano de baja densidad (0,45) de alta resiliencia y buen aislamiento térmico ideal para zonas de baja temperatura.
Planta	Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste (menor a 150 mm ³ - DIN 53516). Diseño de planta anti-deslizante para un mayor agarre en terrenos dispares.
Calce	EEE+, comfortable a todo tipo de pie.

DESCRIPCIÓN

Botin de seguridad, fabricado en cuero de excelentes propiedades físicas, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. sistema de cierre en U con fuelle completo que protege de penetración de partículas y humedad al pie.

CARACTERÍSTICAS



USO

- > Pesca
- > Manufactura
- > Agricultura



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

CONTACTO@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL / MED@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL

www.medsolucionesintegrales.cl



SH406CDK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al cuero
• APARADO:	Cuero Floater.
• FORRO:	Cuero gamuzado y Napa acolchado de alto confort.
• SUPLENTE:	Cuero Floater graso y Napa acolchada.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrico.
• PUNTERA:	De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort Poliyu conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado segun NCh 1797.
• PASACORDONES:	Cinta tejida de alta resistencia con reflectante.
• GANCHOS:	Polimero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida con reflectante.
• NUMERACIÓN:	34 al 48
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC
• COLOR:	Cafe.



SHERPA'S
SAFETY & COMFORT



CONTACTO@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL / MED@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL

www.medsolucionesintegrales.cl

- ▶ **CONSTRUCCIÓN**
Cementado.
- ▶ **APARADO**
Cuero Avalanche Graso.
- ▶ **FORRO**
Napa y cuero gamuzado.
- ▶ **CUELLO Y SUPLENTE**
Cuero gamuzado y napa acolchada.
- ▶ **PASACORDONES**
Cinta tejida extra resistente.
- ▶ **GANCHOS**
Polímero de alta resistencia.
- ▶ **PLANTA**
Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
- ▶ **PUNTERA**
Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.
- ▶ **CONTRAFUERTE**
Termoplástico cementado.
- ▶ **PLANTILLA DE ARMADO**
De alta absorción y expulsión de agua.
- ▶ **PLANTILLA INTERIOR**
Preformada intercambiable con tratamiento antimicótico.
- ▶ **NUMERACIÓN**
34 al 46.
- ▶ **CERTIFICACIÓN**
CESMEC.
- ▶ **COLOR**
Café.

PROFLEX

PF 0108 CD
 AISLANTE



CONTACTO@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL / MED@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL

www.medsolucionesintegrales.cl

► **CONSTRUCCIÓN**

Cementado.

► **APARADO**

Cuero Nobuck.

► **FORRO**

Napa y cuero gamuzado.

► **CUELLO Y SUPLENTE**

Cuero gamuzado y napa acolchada.

► **PASACORDONES**

Cinta tejida extra resistente.

► **GANCHOS**

Polímero de alta resistencia.

► **PLANTA**

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► **PUNTERA**

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.

► **CONTRAFUERTE**

Termoplástico cementado.

► **PLANTILLA DE ARMADO**

De alta absorción y expulsión de agua.

► **PLANTILLA INTERIOR**

Preformada intercambiable con tratamiento antimicrobiano.

► **NUMERACIÓN**

34 al 46.

► **CERTIFICACIÓN**

CESMEC.

► **COLOR**

Arena.

PROFLEX®

PF 0108 RD
AISLANTE



CONTACTO@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL / MED@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL

www.medsolucionesintegrales.cl

ProFLEX
109R



COLOR   NUMERACIÓN 38-47

CONSTRUCCIÓN
Cementado

APARADO
Cuero Nubuck Water
Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797.0f92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilónitrilo/EVA), Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

GANCHOS

Polímero de alta resistencia

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente


PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772/2



FORRO

Cuero Napa y cuero gamuzado



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF




SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP



100% CUERO
NATURAL CHILENO

MACME

TECNOLOGÍAS

CONTACTO@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL / MED@MEDSOLUCIONESINTEGRALES.CL

www.medsolucionesintegrales.cl